

62807-1812
Kazuaki TOBARI, et al.
March 26, 2004

日 本 国 特 許 庁 *McDermott, Will & Emery*
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 3 月 2 8 日
Date of Application:


出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 0 8 9 5 7 1
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 3 - 0 8 9 5 7 1]

出 願 人 株式会社日立製作所
Applicant(s):

2 0 0 4 年 1 月 2 7 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康



出証番号 出証特 2 0 0 4 - 3 0 0 2 9 9 8

【書類名】 特許願

【整理番号】 1102017471

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H02P 6/02

【発明の名称】 交流電動機の制御装置

【請求項の数】 18

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県日立市大みか町七丁目 1 番 1 号
株式会社 日立製作所 日立研究所内

【氏名】 戸張 和明

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県日立市大みか町七丁目 1 番 1 号
株式会社 日立製作所 日立研究所内

【氏名】 遠藤 常博

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県日立市大みか町七丁目 1 番 1 号
株式会社 日立製作所 日立研究所内

【氏名】 能登原 保夫

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県日立市大みか町七丁目 1 番 1 号
株式会社 日立製作所 日立研究所内

【氏名】 岩路 善尚

【特許出願人】

【識別番号】 000005108

【氏名又は名称】 株式会社 日立製作所

**【代理人】****【識別番号】** 100075096**【弁理士】****【氏名又は名称】** 作田 康夫**【電話番号】** 03-3212-1111**【手数料の表示】****【予納台帳番号】** 013088**【納付金額】** 21,000円**【提出物件の目録】****【物件名】** 明細書 1**【物件名】** 図面 1**【物件名】** 要約書 1**【プルーフの要否】** 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 交流電動機の制御装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

直流を入力として交流を出力とする電力変換器の入力直流電流検出値と、交流電動機の位置検出信号から得られた回転位相とを入力として、前記交流電動機における回転座標系の d 軸及び q 軸の交流電動機の推定電流値を出力する電流推定部と、

前記推定電流値が d 軸電流指令値に近づくように制御を行う d 軸電流制御部と、

前記推定電流値が q 軸電流指令値に近づくように制御を行う q 軸電流制御部とを有する交流電動機の制御装置。

【請求項 2】

請求項 1 において、

前記位置検出信号を入力として前記交流電動機の回転速度を出力する速度演算部と、

前記交流電動機の定数、前記推定電流値及び前記回転速度、又は、前記交流電動機の定数、電流指令値及び前記回転速度に基づいて、d 軸及び q 軸の第一の出力電圧基準値を出力する電圧ベクトル演算部と、

前記 d 軸電流制御部及び前記 q 軸電流制御部の出力信号と前記第一の出力電圧基準値を加算し d 軸及び q 軸それぞれの第 2 の出力電圧基準値を出力する加算部とを有する交流電動機の制御装置。

【請求項 3】

直流を入力として交流を出力とする電力変換器の入力直流電流検出値と、交流電動機の位置検出信号から得られた回転位相とを入力として、

前記交流電動機における回転座標系の d 軸及び q 軸の交流電動機の推定電流値を出力する電流推定部と、

前記推定電流値が第 1 の d 軸電流指令値に近づくように制御を行い第 2 の d 軸電流指令値を出力する d 軸電流指令演算部と、

前記推定電流値が第1のq軸電流指令値に近づくように制御を行い第2のq軸電流指令値を出力するq軸電流指令演算部と、

前記第2のd軸電流指令値、前記第2のq軸電流指令値、前記交流電動機の定数及び前記位置検出信号から得られた回転速度とを入力として、

d軸及びq軸の出力電圧基準値を出力する電圧ベクトル演算部とを有する交流電動機の制御装置。

【請求項4】

請求項1記載の交流電動機の制御装置と、直流を交流に変換する電力変換器とを有することを特徴とするモジュール。

【請求項5】

交流電動機に流れる電動機電流値を検出し、前記電動機電流値と回転位相指令とから、回転座標系のd軸及びq軸の電動機電流を出力する電動機電流検出手段と、

d軸及びq軸の出力電圧基準値と前記d軸及びq軸の電動機電流を入力として、前記回転位相指令と前記交流電動機の回転位相との第1の位相誤差を出力する軸誤差演算部と、

位置検出信号と前記回転位相指令とを入力として第2の位相誤差を出力する減算部と、

前記第1の位相誤差と前記第2の位相誤差を入力として第3の位相誤差を出力する組合せ部と、

前記第3の位相誤差がゼロへ近づくように電力変換器の出力周波数を出力する周波数演算部と、

前記出力周波数を入力として前記回転位相指令を出力する位相指令演算部とを有する交流電動機の制御装置。

【請求項6】

請求項5記載において、

前記位置検出信号から前記電動機の回転速度を出力する速度演算部と、

前記回転速度と前記位置検出信号から回転位相を出力する位相演算部とを有し

前記減算部は、前記回転位相と前記回転位相指令とを入力として前記第2の位相誤差を出力することを特徴とする交流電動機の制御装置。

【請求項7】

請求項5において、

前記第2の位相誤差に基づいて、前記交流電動機のq軸インダクタンス値を出力するq軸インダクタンス演算部を有する電動機の制御装置。

【請求項8】

請求項7において、

前記q軸インダクタンス演算部では、前記第2の位相誤差の正接信号と余弦信号を作成し、前記正接信号を前記余弦信号で除算し、その後、前記交流電動機の誘導起電圧定数の逆数を乗算し、さらにq軸の電流指令値あるいは電流推定値で除算することにより、前記q軸インダクタンス値を算出することを特徴とする交流電動機の制御装置。

【請求項9】

請求項7において、

前記q軸インダクタンス値を用いて、前記軸誤差演算部で演算をすることを特徴とする交流電動機の制御装置。

【請求項10】

請求項7において、

前記q軸インダクタンス値を用いて、前記出力電圧基準値の演算することを特徴とする交流電動機の制御装置。

【請求項11】

請求項7において、

q軸電流制御部あるいはq軸電流指令演算部を備え、

前記q軸インダクタンス値を用いて、

前記q軸の電流制御部の制御定数あるいはq軸電流指令演算部の制御定数を修正することを特徴とする永久磁石同期電動機の制御装置。

【請求項12】

請求項5において、

前記電動機電流検出手段は、前記電力変換器の入力直流電流検出値から前記 d 軸及び q 軸の電動機電流を推定することを特徴とする交流電動機の制御装置。

【請求項 13】

請求項 5 記載の交流電動機の制御装置と、直流を交流に変換する電力変換器とを有することを特徴とするモジュール。

【請求項 14】

交流電動機に流れる電動機電流値を検出し、前記電動機電流値と回転位相指令とから、回転座標系の d 軸及び q 軸の電動機電流を出力する電動機電流検出手段と、

d 軸及び q 軸の出力電圧基準値と、前記 d 軸及び q 軸の電動機電流と、電動機定数を入力として、回転位相指令と前記交流電動機の回転位相との第 1 の位相誤差値を出力する軸誤差演算部と、

前記第 1 の位相誤差がゼロに近づくように前記電力変換器の出力周波数を出力する周波数演算部と、

前記出力周波数を入力として前記回転位相指令を出力する位相指令演算部と、

前記回転位相指令と、交流電動機の位置検出信号から得られた回転位相との差分値である第 2 の位相誤差を出力する減算部と、

前記第 2 の位相誤差から前記交流電動機の定数を算出する q 軸インダクタンス演算部とを有する交流電動機の制御装置。

【請求項 15】

請求項 14 において、

前記電動機電流検出手段は、電力変換器の入力直流電流検出値から前記 d 軸及び q 軸の電動機電流を推定することを特徴とする交流電動機の制御装置。

【請求項 16】

請求項 14 記載の交流電動機の制御装置と、直流を交流に変換する電力変換器とを有することを特徴とするモジュール。

【請求項 17】

直流を入力として交流を出力とする電力変換器の入力直流電流検出値と、交流電動機の位置検出信号から得られた回転位相とを入力として、前記交流電動機に

おける回転座標系の d 軸及び q 軸の交流電動機の推定電流値を出力する電流推定処理と、

前記推定電流値が d 軸電流指令値に近づくように制御を行う d 軸電流制御処理と、

前記推定電流値が q 軸電流指令値に近づくように制御を行う q 軸電流制御処理とを有する交流電動機の制御方法。

【請求項 18】

請求項 17 において、

前記位置検出信号を入力として前記交流電動機の回転速度を出力する速度演算処理と、

前記交流電動機の定数、前記推定電流値及び前記回転速度、又は、前記交流電動機の定数、電流指令値及び前記回転速度に基づいて、d 軸及び q 軸の第一の出力電圧基準値を出力する電圧ベクトル演算処理と、

前記 d 軸電流制御処理及び前記 q 軸電流制御処理の出力信号と前記第一の出力電圧基準値を加算し d 軸及び q 軸それぞれの第 2 の出力電圧基準値を出力する加算処理とを有する交流電動機の制御方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、交流電動機制御装置及びそれを用いたモジュールに関する。

【0002】

【従来の技術】

平成 11 年度電気学会東京支部茨城支所研究発表会論文「インバータ制御全自動洗濯機の開発」では、電動機電流センサレス、低分解能位置検出器での「オープン・ループ型ベクトル制御」を採用した内容が記述されている。

【0003】

一方、磁極位置検出器と電動機電流センサを備えた従来の技術として、特開 2000-324881 号記載の制御装置がある。これは、電動機電流検出器として、電動機巻線電流を直接検出し、回転座標系にて、指令電流と検出電流が一

致するように電圧指令を作成している。

【0004】

【特許文献1】

特開 2000-324881号公報

【非特許文献1】

平成11年度電気学会東京支部茨城支所研究発表会論文「インバータ制御全自動洗濯機の開発」

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、電動機定数の変動や、ホール素子などの取り付け誤差の影響を受けることなく、低速度域からトルク不足を生じない交流電動機の制御装置を提供することにある。

【0006】

【課題を解決するための手段】

本発明の一つの特徴は、回転座標系のd軸及びq軸の電動機電流 I_d 、 I_q を推定し、推定電流 I_{dc} 、 I_{qc} が、各々の電流指令値 I_d^* 、 I_q^* に一致するように電力変換器2の出力電圧を制御することである。

【0007】

本発明の他の特徴は、直流を入力として交流を出力とする電力変換器の入力直流電流検出値と、交流電動機の位置検出信号から得られた回転位相とを入力として、前記交流電動機における回転座標系のd軸及びq軸の交流電動機の推定電流値を出力する電流推定部と、前記推定電流値がd軸電流指令値に近づくように制御を行うd軸電流制御部と、前記推定電流値がq軸電流指令値に近づくように制御を行うq軸電流制御部とを持つことである。

【0008】

なお、本発明のその他の特徴は本願特許請求の範囲に記載のとおりである。

【0009】

【発明の実施の形態】

以下、図面を用いて本発明の実施の形態を説明する。

【0010】

<第1の実施例>

図1は、本発明の一実施例である永久磁石同期電動機の制御装置の構成例を示す。

【0011】

図1は、3相交流の電圧指令値 $V_u^* \sim V_w^*$ に比例した出力電圧を永久磁石同期電動機1に出力する直流電源21を入力とした電力変換器2、永久磁石同期電動機1の電気角 60° 毎の位置検出値 θ_i を検出できる磁極位置検出器3、位置検出値 θ_i から永久磁石同期電動機1の回転速度 ω_1^* を演算する速度演算部4、位置検出値 θ_i と回転速度 ω_1^* から電動機の回転位相 θ^* を演算する位相演算部5、電力変換器2の入力直流母線電流検出値IDCから回転座標系のd軸（磁束軸相当）及びq軸（トルク軸相当）の電流推定値 I_{dc} 、 I_{qc} を演算する電流推定部6、トルク指令値 τ^* からq軸電流指令値 I_q^* を演算する変換係数7、電動機定数と電流指令値 I_d^* 、 I_q^* 及び回転速度 ω_1^* に基づいて電圧基準値 V_d^* 、 V_q^* を演算する電圧ベクトル演算部8、d軸電流指令値 I_d^* とd軸電流推定値 I_{dc} の偏差に応じて ΔV_d を出力するd軸電流制御部9、q軸電流指令値 I_q^* とq軸電流推定値 I_{qc} の偏差に応じて ΔV_q を出力するq軸電流制御部10、電圧基準値 V_d^* 、 V_q^* と電流制御出力 ΔV_d 、 ΔV_q 及び回転位相 θ^* から3相交流の電圧指令値 $V_u^* \sim V_w^*$ を出力する座標変換部11で構成される。

【0012】

なお、直流電源21は、1次又は2次電池の場合や、直流電源211のように、商用電源又は発電機23で出力された交流電源を整流器22で整流してコンデンサ又は電池に充放電して作成される場合がある。以下の実施例でも同様に直流電源は同様に作成されるので以下の実施例での説明は省略する。

【0013】

又、トルク指令値 τ^* 及びd軸電流指令値 I_d^* は上位の装置で与えられる。例えば、トルク指令値 τ^* は、入力装置の操作に応じて与えられる。なお、以下の実施例でも同様である。

【0014】

構成要素の1～5, 7, 11については、従来の技術で先に説明した速度制御型で発表されている低分解能位置検出器でのオープン・ループ型ベクトル制御と同等の構成である。

【0015】

最初に、トルク制御装置にオープン・ループ型ベクトル制御を適用した場合における基本動作について述べる。

【0016】

トルク指令値 τ^* からの q 軸電流指令値 I_q^* 並びに d 軸電流指令 I_d^* に従い電動機電流 I_q , I_d を制御するために、電圧ベクトル演算部 8 において予め (数1) で示すように、d 軸及び q 軸の電圧基準値 V_d^* , V_q^* を演算し、変換器出力電圧を制御している。

【0017】

【数1】

$$\begin{pmatrix} V_d^* = R_1^* \cdot I_d^* - \omega_1^* \cdot L_q^* \cdot I_q^* \\ V_q^* = R_1^* \cdot I_q^* - \omega_1^* \cdot L_d^* \cdot I_d^* + \omega_1^* \cdot K_e^* \end{pmatrix} \quad \dots (1)$$

【0018】

ここに、

R_1^* : 抵抗の設定値、 L_d^* , L_q^* : d 軸及び q 軸のインダクタンスの設定値

K_e^* : 誘起電圧定数の設定値、 ω_1^* : 回転速度

また、磁極位置検出器 3 では、電気角 60 度毎の磁極位置を把握することができる。この時の位置検出値 θ_i を本実施例では、

【0019】

【数2】

$$\theta_i = 60i + 30 \quad \dots (2)$$

【0020】

ここに、 $i = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ としている。

【0021】

速度演算部4においては、この位置検出値 θ_i から、最短で60度区間における平均速度の回転速度 ω_1^* を算出することができる。

【0022】

【数3】

$$\omega_1^* = \frac{\Delta \theta}{\Delta t} \quad \dots (3)$$

【0023】

ここに $\Delta \theta : \theta_i - \theta(i-1)$ 、 $\Delta t : 60$ 度区間の位置検出信号を検出するまでの時間

しかしながら、実際には磁極位置検出器の取り付け誤差などにより、120度区間以上での平均速度を利用しているのが実状である。

【0024】

位相演算部5においては、位置検出値 θ_i と回転速度 ω_1^* を用いて、回転位相 θ^* を数(4)のように演算して、電動機1の基準位相を制御する。

【0025】

【数4】

$$\theta^* = \theta_i + \omega_1^* \cdot \Delta t \quad \dots (4)$$

【0026】

以上が、オープン・ループ型ベクトル制御方式での電圧制御と位相制御の基本構成である。

【0027】

トルク制御運転時において高トルクが要求されると、トルクに見合った大きな電流を流す必要がある。連続した時間で高トルクが要求される場合には、電動機電流による発熱により、時間と共に電動機内部の巻線抵抗値Rが増加する。すると、電圧ベクトル演算部8で演算する抵抗設定値 R^* と実抵抗値Rが一致なくなるため、電動機1に必要な電圧を供給することができなくなり、その結果、トルク発生に必要な電流が流れず、トルク不足に陥ることが懸念される。

【0028】

そこで本実施例では、電力変換器の入力直流母線に流れる直流電流 I_{DC} から、回転座標系の d 軸及び q 軸の電流 I_{dc} , I_{qc} を推定して、これらの信号が各々の指令値に一致するように、 d 軸及び q 軸の電流制御部 9, 10 により電流偏差に応じた信号 ΔV_d , ΔV_q を求め、電圧ベクトル演算部 8 の出力と加算部で和をとることにより、変換器の出力電圧を修正するようにしている。この結果、電圧ベクトル演算部 8 で設定する R^* と実抵抗値 R が一致していなくとも、電動機電流を電流指令値に一致させるように出力電圧が制御され、安価な構成でトルク不足なしの高精度なトルク制御を実現することができる。

【0029】

本実施例では、8 の電圧ベクトル演算部において、電流指令値 I_d^* , I_q^* を用いて電圧基準値 V_d^* , V_q^* を演算しているが、直流電流 I_{DC} から推定した I_{dc} , I_{qc} を用いても同様の効果が得られる。

【0030】

<第2の実施例>

図2は、本発明の他の実施例を例示する。本実施例は、出力電圧ベクトル演算を行わずに、 d 軸及び q 軸の電流制御のみで変換器の出力電圧を制御する永久磁石同機電動機のトルク制御装置である。図2において、符号1~7, 9~11, 21は図1のものと同一物である。先の実施例で示した図1との相違点は、電圧ベクトル演算部8を省略した点にある。電圧ベクトル演算部8を省略しても、 I_{dc} , I_{qc} が各々の指令値に一致するように電流制御部9, 10により変換器の出力電圧が制御されるので、安価な構成でトルク不足なしの高精度なトルク制御を実現することができる。

【0031】

<第3の実施例>

図3は、本発明の他の実施例を例示する。本実施例は、電流指令値 I_d^{**} 及び I_q^{**} を、 d 軸及び q 軸の電流指令演算部12, 13の出力より得る方式の永久磁石同機電動機のトルク制御装置である。図3において、符号1~7, 11, 21は図1のものと同一物である。8' は電動機定数と信号 I_d^{**} , I_q^{**} 及び回転速度 ω_1^* に基づいて電圧基準値 V_d^{***} , V_q^{***} を演算する電圧ベクトル演

算部、12は I_d^* と I_{dc} の偏差に応じて I_d^{**} を出力するd軸電流指令演算部、13は I_q^* と I_{qc} の偏差に応じて I_q^{**} を出力するq軸電流指令演算である。この信号 I_d^{**} 、 I_q^{**} を用いて、数(5)に示す電圧基準値 V_d^{***} 、 V_q^{***} を演算し、変換器出力電圧を制御する。

【0032】

【数5】

$$\begin{pmatrix} V_d^{***} = R_1^* \cdot I_d^{**} - \omega_1^* \cdot L_q^* \cdot I_q^{**} \\ V_q^{***} = R_1^* \cdot I_q^{**} + \omega_1^* \cdot L_d^* \cdot I_d^{**} + \omega_1^* \cdot K_e^* \end{pmatrix} \quad \dots (5)$$

【0033】

このような方式でも、 I_d^* と I_{dc} 、 I_q^* と I_{qc} が各々一致することを考慮すれば、前記実施例と同様に動作し、同様の効果が得られることは明らかである。

【0034】

<第4の実施例>

上記の第1～第3の実施例までは、磁極位置検出器3で検出した位置検出値 θ_i を基準に、回転速度 ω_1^* を用いて回転位相 θ^* の補間演算を行う方法であったが、中高速域では、ホール素子の取り付け誤差に起因する位置検出信号のバラツキなどで速度平均化処理を施す必要があり、この演算遅れが原因となり「高応答化」への課題となっていた。そこで、トルク制御装置を位置センサレス制御にすることより、位置検出信号のバラツキの影響を排除し、高応答化を実現することができる。

【0035】

図4はこの実施例の構成例を示す。図4において、構成要素の符号1, 2, 3, 6, 7～11, 21は図1のものと同一物である。その他の構成は、電圧指令値 V_d^{**} 、 V_q^{**} と電流推定値 I_{dc} 、 I_{qc} に基づいて、回転位相指令 θ^{**} と実回転子位相 θ の差である第1の位相誤差 $\Delta\theta^*$ を推定する軸誤差演算部14、磁極位置検出器3の出力である位置検出値 θ_i ($i=0, 1, 2, 3, 4, 5$)と回転位相指令 θ^{**} との差である第2の位相誤差 $\Delta\theta^{**}$ を求める減算器15は第1の位相誤差 $\Delta\theta^*$ と第2の位相誤差 $\Delta\theta^{**}$ から第3の位相誤差 $\Delta\theta^{***}$ を求める

組合せ部 16、第 3 の位相誤差 $\Delta \theta^{***}$ を用いて変換器の周波数指令 ω_1^{**} を演算する周波数演算部、18 は信号 ω_1^{**} を積分して回転位相指令 θ^{**} を得る位相指令演算部 18 で構成される。

【0036】

軸誤差演算部 14 では、数 (6) に従い、実回転子位相 θ と回転位相指令 θ^{**} の差分信号である第 1 の位相誤差 $\Delta \theta^* (= \theta^{**} - \theta)$ を演算する。

【0037】

【数 6】

$$\Delta \theta^* = \tan^{-1} \left(\frac{Vd^{**} - R_1^* \cdot Id_c + \omega_1^{**} \cdot Lq^* \cdot Iq_c}{Vq^{**} - R_1^* \cdot Iq_c + \omega_1^{**} \cdot Lq^* \cdot Id_c} \right) \quad \dots (6)$$

【0038】

この式は、特開 2001-251889 号に示された位置センサレス運転法にある位置誤差演算方法である。

【0039】

組合せ部 16 では、前述の第 1 の位相誤差 $\Delta \theta^*$ と第 2 の位相誤差 $\Delta \theta^{**}$ を用いて、次に示す 3 つの方法の 1 つを用いて、第 3 の位相誤差 $\Delta \theta^{***}$ を演算する。

【0040】

第 1 の方法は、第 1 の位相誤差 $\Delta \theta^*$ と第 2 の位相誤差 $\Delta \theta^{**}$ の加算値もしくは平均値。

【0041】

第 2 の方法は、第 1 の位相誤差 $\Delta \theta^*$ と第 2 の位相誤差 $\Delta \theta^{**}$ の絶対値の大きいほうを選択する。第 3 の方法は、位置検出器の取り付けばらつきが大きい場合に用いる方法として、第 2 の方法とは逆に、絶対値の小さい位相誤差を選択する。

【0042】

次に、図 5 を用いて周波数演算部 17 について説明する。組合せ部 16 の出力である第 3 の位相誤差 $\Delta \theta^{***}$ を「ゼロ」と比較する。その偏差信号に比例ゲイン K_{PPLL} を乗じる比例演算部 17A の出力信号と、偏差信号に積分ゲイン K_{IPLL}

を乗じて積分処理を行う積分演算部 17B の出力信号とを加算して、変換器の周波数指令 ω_1^{**} を演算する。

【0043】

位相指令演算部 18 では、周波数指令 ω_1^{**} を数 (7) で示すように積分して、位相指令 θ^{**} を演算し、座標変換部 11 を介して、 θ^{**} に従って電力変換器 2 の出力の位相を制御する。

【0044】

【数 7】

$$\theta^{**} = \int \omega_1^{**} dt \quad \dots (7)$$

【0045】

このように「位置検出信号」と「電圧と電流から推定した位相誤差」の 2 種の情報を利用することにより、位置検出信号のバラツキによる速度の平均化処理などを施す必要がなくなり、「高応答」なトルク制御系を実現することが可能となる。

【0046】

本第 4 の実施例では、直流電流 IDC から推定した Idc, Iqc を用いて「軸誤差演算部 14」, 「d 軸及び q 軸の電流制御部 9, 10」の制御演算を行っているが、電動機電流検出手段において、電動機の交流電流検出値と回転位相指令から演算した d 軸及び q 軸の電流値を用いても同様の効果が得られる。

【0047】

< 第 5 の実施例 >

第 4 の実施例では、第 2 の位相誤差 $\Delta \theta^{**}$ を磁極位置検出器 3 の出力で実際の位置情報である位置検出値 θ_i ($i = 0, 1, 2, 3, 4, 5$) と回転位相指令 θ^{**} から求めた。第 4 の実施例では 6 つの位相でしか検出できなく、また磁極位置検出器 3 の取り付け誤差の影響を受けやすいため、この対策として、第 5 の実施例では、図 1 から図 3 に示した回転位相 θ^* を用いて、これと回転位相指令 θ^{**} から求める方式としている。

【0048】

以下、図6を用いて第5の実施例の一例を説明する。これまで説明した実施例と同じ符号で示した構成要素は同一物である。

【0049】

速度演算部4において、位置検出値 θ_i から数(3)にしたがって回転速度 ω_1^* を算出し、位相演算部5において位置検出値 θ_i と回転速度 ω_1^* を用いて、回転位相 θ^* を数(4)にしたがって演算する。減算器15を用いて、位相指令 θ^{**} と上記の位相 θ^* との差を求めて第2の位相誤差とする。16は、第4の実施例で示した組合せ部であるが、図6においては、先に示した第1の方法として加算部を示した。

【0050】

次に第5の実施例のもたらす作用効果について説明する。図6の制御構成において、電圧ベクトル演算部8及び軸誤差演算部14に設定する定数と、実際の電動機定数に誤差が存在する場合について考える。

【0051】

最初に、組合せ部16である加算部に第2の位相誤差 $\Delta\theta^{**}$ を加算しない場合を考える。軸誤差演算部14において算出された第1の位相誤差 $\Delta\theta^*$ で周波数指令 ω_1^{**} が演算され、電圧ベクトル演算部8では、数(8)式で示されるように、d軸及びq軸の電圧指令 V_d^{**} 、 V_q^{**} が演算される。

【0052】

【数8】

$$\begin{bmatrix} V_d^{**} \\ V_q^{**} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1^* & -\omega_1^{**} \cdot L_q^* \\ \omega_1^{**} \cdot L_d^* & R_1^* \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_d^* \\ I_q^* \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta V_d \\ \omega_1^{**} \cdot K_e^* + \Delta V_q \end{bmatrix} \quad \dots (8)$$

【0053】

ここで、電動機定数の設定誤差により、「制御の基準軸」の信号である位相指令 θ^{**} と「電動機の磁束軸」の信号である回転位相 θ^* の偏差である位相誤差 $\Delta\theta$ が発生すると、制御軸(d_c-q_c)から実軸($d-q$)への座標変換行列は数(9)となる。

【0054】

【数 9】

$$\begin{bmatrix} d \\ q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \Delta \theta & -\sin \Delta \theta \\ \sin \Delta \theta & \cos \Delta \theta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} d_c \\ q_c \end{bmatrix} \quad \dots (9)$$

【0055】

$\Delta \theta$ が発生する場合、制御側で作成したd軸及びq軸の電動機印加電圧Vd, Vqは、数(8)と数(9)を用いて電動機定数設定値を用いて表すと、数(10)となる。

【0056】

【数 10】

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} V_d \\ V_q \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \cos \Delta \theta & -\sin \Delta \theta \\ \sin \Delta \theta & \cos \Delta \theta \end{bmatrix} \cdot \left\{ \begin{bmatrix} R_1^* & -\omega_1^{**} \cdot L_q^* \\ \omega_1^{**} \cdot L_d^* & R_1^* \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_{dc} \\ I_{qc} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta V_d \\ \omega_1^{**} \cdot K_e^* + \Delta V_q \end{bmatrix} \right\} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \Delta \theta \cdot (R_1^* \cdot I_{dc} - \omega_1^{**} \cdot L_q^* \cdot I_{qc} + \Delta V_d) - \sin \Delta \theta \cdot (R_1^* \cdot I_{qc} + \omega_1^{**} \cdot L_d^* \cdot I_{dc} + \omega_1^{**} \cdot K_e^* + \Delta V_q) \\ \sin \Delta \theta \cdot (R_1^* \cdot I_{dc} - \omega_1^{**} \cdot L_q^* \cdot I_{qc} + \Delta V_d) + \cos \Delta \theta \cdot (R_1^* \cdot I_{qc} + \omega_1^{**} \cdot L_d^* \cdot I_{dc} + \omega_1^{**} \cdot K_e^* + \Delta V_q) \end{bmatrix} \\ &\quad \dots (10) \end{aligned}$$

【0057】

一方、同じく、d軸及びq軸の電動機印加電圧Vd, Vqを電動機定数を用いて表すと、数(11)で示すことができる。

【0058】

【数 11】

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} V_d \\ V_q \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} R_1 & -\omega_1 \cdot L_q \\ \omega_1 \cdot L_d & R_1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_d \\ I_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \omega_1 \cdot K_e \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} R_1 & -\omega_1 \cdot L_q \\ \omega_1 \cdot L_d & R_1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \Delta \theta & -\sin \Delta \theta \\ \sin \Delta \theta & \cos \Delta \theta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_{dc} \\ I_{qc} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \omega_1 \cdot K_e \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \Delta \theta \cdot (R_1 \cdot I_{dc} - \omega_1 \cdot L_q \cdot I_{qc}) - \sin \Delta \theta \cdot (R_1 \cdot I_{qc} + \omega_1 \cdot L_d \cdot I_{dc}) \\ \sin \Delta \theta \cdot (R_1 \cdot I_{dc} - \omega_1 \cdot L_q \cdot I_{qc}) + \cos \Delta \theta \cdot (R_1 \cdot I_{qc} + \omega_1 \cdot L_d \cdot I_{dc}) + \omega_1 \cdot K_e \end{bmatrix} \quad \dots (11) \end{aligned}$$

【0059】

ここで、数(10)右辺=数(11)右辺の関係と、 I_d^* を「ゼロ」、 I_q^* を「所定値」に設定して電流制御を行うと、d軸及びq軸の電流制御部9, 10の出力値 ΔV_d , ΔV_q は各々、数(12), (13)で示すことができる。

【0060】

【数12】

$$\Delta V_d = \omega_1^{**} \cdot [(L_q^* - L_q) - \sin^2 \Delta \theta \cdot (L_d - L_q)] \cdot I_q^* + \sin \Delta \theta \cdot \omega_1^{**} \cdot K_e \quad \dots (12)$$

【0061】

【数13】

$$\Delta V_q = -(R_1^* - R_1) \cdot I_q^* - \omega_1^{**} \cdot K_e^* + \frac{1}{\cos \Delta \theta} \cdot \omega_1^{**} \cdot K_e - \tan \Delta \theta \cdot [\cos^2 \Delta \theta \cdot \omega_1^{**} \cdot (L_d - L_q) \cdot I_q^* + \sin \Delta \theta \cdot \omega_1^{**} \cdot K_e] \quad \dots (13)$$

【0062】

また、軸誤差演算部14'において、数(6)で算出される第1の位相誤差 $\Delta \theta^*$ に、数(8)を代入すると、数(14)が得られる。

【0063】

【数14】

$$\Delta \theta^* = \tan^{-1} \left(\frac{R_1^* \cdot I_d^* - \omega_1^{**} \cdot L_q^* \cdot I_q^* + \Delta V_d - R_1^* \cdot I_{dc} + \omega_1^{**} \cdot L_q^* \cdot I_{qc}}{R_1^* \cdot I_q^* + \omega_1^{**} \cdot L_d^* \cdot I_d^* + \omega_1^{**} \cdot K_e^* + \Delta V_q - R_1^* \cdot I_{qc} - \omega_1^{**} \cdot L_q^* \cdot I_{qc}} \right) \quad \dots (14)$$

【0064】

ここでも、電流制御部の作用により、 $I_q^* = I_{qc}$ 、 $I_d^* = I_{dc} = 0$ となるので、 $\Delta \theta^*$ は数(15)で示すことができる。

【0065】

【数15】

$$\Delta \theta^* = \tan^{-1} \left(\frac{\Delta V_d}{\omega_1^{**} \cdot K_e^* + \Delta V_q} \right) \quad \dots (15)$$

【0066】

数(12)、(13)で示される電流制御部の出力 ΔV_d 、 ΔV_q を数(15)に代入すると、第1の位相誤差 $\Delta \theta^*$ は数(16)となる。

【0067】

【数16】

$$\Delta \theta^* = \tan^{-1} \left(\frac{\omega_1^{**} \cdot ((Lq^* - Lq) - \sin^2 \Delta \theta \cdot (Ld - Lq)) \cdot Iq^* + \sin \Delta \theta \cdot Ke}{-(R_1^* - R_1) \cdot Iq^* \cdot \omega_1^{**} \cdot \left(\frac{1}{\cos \Delta \theta} \cdot Ke - \tan \Delta \theta \cdot [\cos^2 \Delta \theta \cdot (Ld - Lq) \cdot Iq^* + \sin \Delta \theta \cdot Ke] \right)} \right) \quad \dots (16)$$

【0068】

ここで、加算部に第2の位相誤差 $\Delta \theta^{**}$ を加算しない場合は、周波数演算部17において、数(16)で示す第1の位相誤差 $\Delta \theta^*$ と「ゼロ」を比較して、その偏差信号でPI(比例+積分)演算を行う結果、一定速度では $\Delta \theta^*$ は「ゼロ」となる。つまり、一定速度では、数(16)の分子成分は数(17)の関係になる。

【0069】

【数17】

$$-\sin^2 \Delta \theta \cdot (Ld - Lq) \cdot Iq^* + \sin \Delta \theta \cdot Ke + (Lq^* - Lq) \cdot Iq^* = 0 \quad \dots (17)$$

【0070】

この数(17)から、一定速度で発生する位相誤差 $\Delta \theta$ を求めると、数(18)が得られる。

【0071】

【数18】

$$\Delta \theta = \sin^{-1} \left(\frac{Ke - \sqrt{Ke^2 + 4 \cdot Iq^{*2} \cdot (Ld - Lq) \cdot (Lq^* - Lq)}}{2 \cdot Iq^* \cdot (Ld - Lq)} \right) \quad \dots (18)$$

【0072】

数(18)より、位相誤差 $\Delta \theta$ の大きさは、q軸インダクタンス Lq の設定誤差($Lq^* - Lq$)に関係して発生していることがわかる。

【0073】

次に、この位相誤差 $\Delta \theta$ が存在する場合の電動機トルク式を導出する。

【0074】

d-q 軸上での電動機トルク式を数(19)に示す。

【0075】

【数19】

$$\tau_m = \frac{3}{2} \cdot P_m \cdot \left(K_e \cdot I_q + (L_d - L_q) \cdot I_d \cdot I_q \right) \quad \dots (19)$$

【0076】

ここに、 P_m : 電動機極対数

制御軸 ($d_c - q_c$) から実軸 ($d - q$) への座標変換行列を考えて、 I_d^* を「ゼロ」に設定して電流制御を行うと、数(20)が得られる。

【0077】

【数20】

$$\tau_m = \frac{3}{2} \cdot P_m \cdot \left(\cos \Delta \theta \cdot I_{qc} \cdot [K_e - (L_d - L_q) \cdot \sin \Delta \theta \cdot I_{qc}] \right) \quad \dots (20)$$

【0078】

数(20)より、位相誤差 $\Delta \theta$ が $\pm \pi / 2$ [rad] に近づくと、q 軸電流推定値 I_{qc} が指令値通りに発生していても「 $\cos \Delta \theta \cdot I_{qc} \cdot K_e$ 」成分が減少して、 τ_m が「ゼロ」方向に減少していくことがわかる。

【0079】

つまり、 L_q^* の設定誤差 → 位相誤差 $\Delta \theta$ 発生 → 電動機トルク τ_m 減少の関係がある。

【0080】

そこで、図6に示した本実施例の通りに、組合せ部である加算部に、第2の位相誤差 $\Delta \theta^{**}$ を加算する場合では、第1の位相誤差 $\Delta \theta^*$ を修正する教唆信号として用いる。

【0081】

ここでは、「制御の基準軸」の信号である回転位相 θ^{**} と「電動機の磁束軸」の信号である位相指令 θ^* の偏差である第2の位相誤差 $\Delta \theta^{**}$ (位相誤差 $\Delta \theta$ 相当) を、数(21)で示すように減算部15で求める。

【0082】

【数21】

$$\Delta \theta^{**} = \theta^{**} - \theta^{*} \quad \dots (21)$$

【0083】

さらに加算部において、第2の位相誤差 $\Delta \theta^{**}$ を第1の位相誤差 $\Delta \theta^{*}$ に加算して数(22)で示すように、第3の位相誤差 $\Delta \theta^{***}$ を演算する。

【0084】

【数22】

$$\Delta \theta^{***} = \Delta \theta^{*} + \Delta \theta^{**} \quad \dots (22)$$

【0085】

この第3の位相誤差 $\Delta \theta^{***}$ で、変換器の周波数指令 ω_1^{**} を演算し、更に、信号 ω_1^{**} から回転位相指令 θ^{**} を求めることにより、ベクトル制御の基準軸は正しく修正され(電動機の磁束軸に一致する)、数(19)で示すような、q軸電流値 I_q に比例した高精度なトルク制御を実現することができる。

【0086】

<第6の実施例>

第5の実施例では、第2の位相誤差 $\Delta \theta^{**}$ を「ベクトル制御の基準軸を修正する教唆信号」として採用したが、本実施例では、第2の位相誤差 $\Delta \theta^{**}$ を用いて、電圧ベクトル演算部8'', 軸誤差演算部14', q軸電流制御部10'の設定定数に用いるq軸インダクタンスの設定誤差 ΔL_q^{\wedge} を算出し、これを用いてq軸インダクタンスの自動設定を行う。

【0087】

図7はこの実施例の構成を例示する。図7において、構成要素の符号1~7, 9, 11, 15~18, 21は図6のものと同一物である。そして、q軸インダクタンス演算部19は第3の位相誤差 $\Delta \theta^{**}$ からq軸インダクタンス設定誤差 $\Delta L_q^{\wedge} (= L_q^{*} - L_q)$ を推定する。電圧ベクトル演算部8''は電動機定数と電流指令値 I_d^{*} , I_q^{*} 、周波数指令 ω_1^{**} 及びq軸インダクタンス設定誤差

ΔL_q^* に基づいて電圧基準値 V_d^* , V_q^* を演算する。また、q 軸電流制御部 10' は q 軸インダクタンス設定誤差 ΔL_q^* に基づいて電流制御ゲインを修正する。さらに、軸誤差演算部 14' は電圧指令値 V_d^{**} , V_q^{**} と電流推定値 I_{dc} , I_{qc} 及び q 軸インダクタンス設定誤差 ΔL_q^* に基づいて、第 1 の位相誤差 $\Delta \theta^*$ を求める。

【0088】

次に本発明のもたらす作用効果について説明する。

【0089】

前述しているが、周波数演算部 17 では、一定速度において、前記数 (17) が成立し、式を変形すると、数 (23) が得られる。

【0090】

【数 23】

$$I_q^* \cdot (\cos^2 \Delta \theta \cdot (L_q^* - L_q) - \sin^2 \Delta \theta \cdot (L_d - L_q^*)) + \sin \Delta \theta \cdot K_e = 0 \quad \dots (23)$$

【0091】

これより、 $\Delta L_q (= L_q^* - L_q)$ を求めると、

【0092】

【数 24】

$$\Delta L_q = -\frac{\tan \Delta \theta \cdot K_e}{\cos \Delta \theta \cdot I_q^*} + \tan^2 \Delta \theta \cdot (L_d - L_q^*) \quad \dots (24)$$

【0093】

つまり、 ΔL_q の推定値 ΔL_q^* は、数 (25) に示す演算で L_d の代わりに L_d^* を用いて、求めることができる。尚、 L_d は電流飽和の影響が少なく $L_d = L_d^*$ とおいても実害はない。

【0094】

【数 25】

$$\Delta L_q^* = -\frac{\tan \Delta \theta \cdot K_e^*}{\cos \Delta \theta \cdot I_q^*} + \tan^2 \Delta \theta \cdot (L_d^* - L_q^*) \quad \dots (25)$$

【0095】

ここに*は設定値あるいは指令値を表す。

【0096】

ここで、図8を用いて、数(25)の演算内容であるq軸インダクタンス演算部19の一例を説明する。第2の位相誤差 $\Delta\theta^{**}$ は、 $\tan(\Delta\theta^{**})$ を演算する関数発生部19Aと、 $\cos(\Delta\theta^{**})$ を演算する関数発生部19Bに入力され、19Aと19Bの出力信号は除算器19Cに入力される。19Cでは除算演算が行われ、その出力値に電動機の誘導起電圧定数 K_e^* が乗じられる。その乗算値は、q軸電流推定値 I_{qc} と共に、除算器19Dに入力される。ここでは、数(26)にある I_{q^*} の代わりに I_{qc} を用いている。

【0097】

また、関数発生部19Aの出力信号 $\tan(\Delta\theta^{**})$ は乗算器19Eに入力され、19Aの出力信号が2乗されて、d軸インダクタンス設定値 L_d^* とq軸インダクタンス設定値 L_q^* の差分値 $(L_d^* - L_q^*)$ が乗じられる。この乗算値は、除算部19Dの出力信号と共に減算部19Fに入力され、その出力値がq軸インダクタンス設定誤差 ΔL_q^{\wedge} となる。

【0098】

ここで、 $L_d \doteq L_q^*$ (突極性が小) の電動機であれば、数(25)を、数(26)のように簡略化することもできる。

【0099】

【数26】

$$\Delta L_q^{\wedge} = - \frac{\tan \Delta \theta \cdot K_e^*}{\cos \Delta \theta \cdot I_{q^*}} \quad \dots (26)$$

【0100】

次に、以上のようにして演算して求めたq軸インダクタンス設定誤差 ΔL_q^{\wedge} の制御系への反映方法について示す。

【0101】

電圧ベクトル演算部8''では、信号 ΔL_q^{\wedge} を用いて数(27)を演算する。

【0102】

【数 27】

$$\begin{bmatrix} Vd^* \\ Vq^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R1^* & -\omega_1^{**} \cdot (Lq - \Delta Lq^\wedge) \\ \omega_1^{**} \cdot Ld^* & R1^* \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} Id^* \\ Iq^* \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \omega_1^{**} \cdot Ke^* \end{bmatrix} \quad \dots (27)$$

【0103】

同様に、軸誤差演算部 14' においても、q 軸インダクタンス設定誤差 ΔLq^\wedge を用いて数 (28) を演算する。

【0104】

【数 28】

$$\Delta \theta^* = \tan^{-1} \left(\frac{Vd^{**} - R^* \cdot Id_c + \omega_1^{**} \cdot (Lq^* - \Delta Lq^\wedge) \cdot Iq_c}{Vq^{**} - R^* \cdot Iq_c - \omega_1^{**} \cdot (Lq^* - \Delta Lq^\wedge) \cdot Id_c} \right) \quad \dots (28)$$

【0105】

このように、数 (27), (28) に示す q 軸インダクタンスの設定値を修正することで、 Lq^* の修正→位相誤差 $\Delta \theta$: 「ゼロ」→指令値通りの電動機トルク τ_m 発生となり、高精度な位置センサレス制御を実現することができる。

【0106】

さらに、 ΔLq^\wedge を用いて、q 軸電流制御部 10' の比例ゲインも変更することができる。q 軸電流制御部 10' の構成を図 9 に例示する。

【0107】

信号 Iq^* と信号 Iq_c の偏差信号 ΔIq は、q 軸インダクタンス設定誤差 ΔLq^\wedge と共に比例演算部 10' A に入力される。比例演算部 10' A では、q 軸インダクタンス設定誤差 ΔLq^\wedge を用いて比例ゲイン KP_{ACR} を数 (29) に従い演算し、ゲイン KP_{ACR} に偏差信号 ΔIq を乗じて出力信号を得る。

【0108】

【数 29】

$$\begin{aligned} KP_{ACR} &= \omega_c \cdot (Lq^* - \Delta Lq^\wedge) \\ &= \omega_c \cdot Lq \end{aligned} \quad \dots (29)$$

【0109】

ここに、 ω_c : 電流制御系の開ループ応答周波数 [rad/s]

次に信号 ΔI_q に積分ゲイン K_{IACR} を乗じて積分処理を行った積分演算部10'Bの出力信号と、前記比例演算部10'Aの出力信号を加算して、変換器の出力電圧を修正する信号 ΔV_q を演算する。

【0110】

ここでは、 q 軸インダクタンス設定誤差 ΔL_q^{\wedge} により比例ゲイン K_{PACR} を演算することにより、 q 軸インダクタンスの設定誤差がある場合でも、設定通りの高応答なトルク応答を得ることができる。

【0111】

本実施例では、 q 軸インダクタンス設定誤差 ΔL_q^{\wedge} に基づいて、 q 軸電流制御部の制御ゲインを修正しているが、 q 軸電流指令演算部の制御ゲインの修正に適用しても同様の効果が得られる。

【0112】

<第7の実施例>

先の実施例では、加算部にて、第3の位相誤差 $\Delta \theta^{***}$ を第2の位相誤差 $\Delta \theta^{**}$ と第1の位相誤差 $\Delta \theta^*$ とを加算した方式について説明した。これとは別の方法として、第2の位相誤差 $\Delta \theta^{**}$ を加算部にて加算しないで、第3の位相誤差 $\Delta \theta^{***}$ を第1の位相誤差 $\Delta \theta^*$ と等しくしても、第2の位相誤差 $\Delta \theta^{**}$ より q 軸インダクタンスの設定誤差 ΔL_q^{\wedge} を算出することはできるので、本実施例と同様の効果が得られることは明らかである。

【0113】

図10に、その構成を例示する。図7に示した実施例と異なるのは、軸誤差演算部14'の出力である第1の位相誤差 $\Delta \theta^*$ が直接、周波数演算部17に入力されている点である。

【0114】

本実施例の作用効果は、先の実施例と同じなので、説明を省略する。

【0115】

<第8の実施例>

図 11 を用いて本発明をモジュールに適用した例について説明する。本実施例は、第 1 実施例の実施形態を示すものである。ここで、速度演算部 4, 位相演算部 5, 電流推定部 6, 定数 7, 電圧ベクトル演算部 8, d 軸電流制御部 9, q 軸電流制御部 10, 座標変換部 11 は 1 チップマイコンを用いて構成している。また、前記 1 チップマイコンと電力変換器は、同一基盤上で構成される 1 モジュール内に納められている形態となっている。ここでいうモジュールとは「規格化された構成単位」という意味であり、分離可能なハードウェア／ソフトウェアの部品から構成されているものである。尚、製造上、同一基板上で構成されていることが好ましいが、同一基板に限定はされない。これより、同一筐体に内蔵された複数の回路基板上に構成されても良い。他の実施例においても同様の形態構成をとることができる。

【0116】

【発明の効果】

本発明によれば、電動機定数の変動や、ホール素子などの取り付け誤差の影響を受けることなく、低速度域からトルク不足を生じない交流電動機の制御装置を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の一実施例を示す永久磁石同期電動機のトルク制御回路構成図の一例。

【図 2】

本発明の他の実施例を示す永久磁石同期電動機のトルク制御回路構成図の一例。

【図 3】

本発明の他の実施例を示す永久磁石同期電動機のトルク制御回路構成図の一例。

【図 4】

本発明の他の実施例を示す永久磁石同期電動機のトルク制御回路構成図の一例。

【図 5】

図 4 の装置における周波数演算部 15 の説明図の一例。

【図 6】

本発明の他の実施例を示す永久磁石同期電動機のトルク制御回路構成図の一例

。

【図 7】

本発明の他の実施例を示す永久磁石同期電動機のトルク制御回路構成図の一例

。

【図 8】

図 7 の装置における q 軸インダクタンス演算部 19 の説明図の一例。

【図 9】

図 7 の装置における q 軸電流制御部 10' の説明図の一例。

【図 10】

本発明の他の実施例を示す永久磁石同期電動機のトルク制御回路構成図の一例

。

【図 11】

本発明の実施形態を示す構成図の一例。


【符号の説明】

1…永久磁石同期電動機、2…電力変換器、3…磁極位置検出器、4…速度演算部、5…位相演算部、6…電流推定部、8, 8', 8''…電圧ベクトル演算部、9…d 軸電流制御部、10…q 軸電流制御部、11…座標変換部、14…軸誤差演算部、16…組合せ部、17…周波数演算部、18…位相指令演算部、19…q 軸インダクタンス演算部、21…直流電源、IDC…入力直流母線電流検出値、 $\Delta\theta^*$ …第 1 の位相誤差、 $\Delta\theta^{**}$ …第 2 の位相誤差、 $\Delta\theta^{***}$ …第 3 の位相誤差、 ΔL_q^{\wedge} …q 軸インダクタンス設定誤差、 θ^{**} …位相指令、 θ^* …位相。

【書類名】 図面


【図 1】

図 1




【図4】

図 4




【図 5】

図 5




【図 7】

図 7




【図 8】

図 8




【図 9】

図 9




【図 10】

図 10



【図 11】

図 11



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】

電力変換器の入力直流母線に流れる直流電流 I_{DC} から、回転座標系の d 軸及び q 軸の電流 I_{dc} 、 I_{qc} を推定する安価な電流検出を用いて、トルク不足を生じない交流電動機のトルク制御法を提供することにある。

【解決手段】

直流電源 21 を入力とした電力変換器の入力直流母線電流検出値 I_{DC} から、回転座標系の d 軸及び q 軸の電動機電流 I_d 、 I_q を推定し、推定電流 I_{dc} 、 I_{qc} が、各々の電流指令値 I_d^* 、 I_q^* に一致するように電力変換器 2 の出力電圧を制御する。また、電動機電流情報と回転位相誤差より演算でモータ定数誤差を求める。

【選択図】 図 1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-089571
受付番号	50300510829
書類名	特許願
担当官	第三担当上席 0092
作成日	平成15年 3月31日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成15年 3月28日
-------	-------------

次頁無

特願 2 0 0 3 - 0 8 9 5 7 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 5 1 0 8]

1. 変更年月日 1 9 9 0 年 8 月 3 1 日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都千代田区神田駿河台 4 丁目 6 番地

氏 名 株式会社日立製作所